

PIVOXE

Die Lösung für Ihr Problem mit den beweglichen Drähten im Weinbau !

Situation 1: nach dem Aushängen liegen die beweglichen Drähte einfach im Weinberg auf dem Boden - eine zwischenzeitliche maschinelle Bearbeitung ist so nicht möglich.



Situation 2: die ausgehängten beweglichen Drähte verfangen sich fest, sicher und zuverlässig im PIVOXE®-System und liegen nunmehr nicht mehr auf dem Boden. Eine zwischenzeitliche maschinelle Bodenbearbeitung ist jetzt möglich.



Patentiert !!! Patentiert !!! Patentiert !!!

VORTEILE IM ÜBERBLICK:

- ✓ **einfaches und schnelles – sogar - nachträgliches Einrichten:** es genügt auf einem Abstand von 6-8 Stielen eines der PIVOXE®-“Öhrchen“ in einen unbeweglichen Draht einzuhängen und das andere Ohr in den beweglichen Draht.
- ✓ **Jährlicher Zeitgewinn 3 AH / ha:** Schluss mit dem reihenweisen manuellen Aushängen + Einhängen + Fixieren der beweglichen Drähte, deren Herumliegen am Boden Sie bei wichtigen Arbeiten behindert !



- ✓ **Komfortables & sicheres Arbeiten:** Schluss mit den verknoteten und versponnenen Drähten, die sich sogar noch mit dem Grasbewuchs oder den Rückständen aus dem Rückschnitt der Reben vermischen !
- ✓ **Längere Haltbarkeit Ihres Drahtrahmens und Schutz vor Korrosion:** kein Kontakt mehr der Drähte mit dem Boden oder dem Dünger !
- ✓ **Keinerlei Beeinträchtigung der gewöhnlichen Weinbergsarbeiten:** kein Risiko für den Verwender !
- ✓ **Vollernter-tauglich:** getestet in der Charante / Frankreich !



| Modell | Beschreibung „Pivoxe“[®] |
|---|---|
| <p>PIVOXE[®] # 4 (40cm)</p> | <p>Heftdraht- Fangvorrichtung für bewegliche Drähte im Weinbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ einfache Aufhängung der beweglichen Drähte per Pivoxe[®] - Öse am Biegedraht ✓ Schweben der beweglichen Drähte über dem Erdboden - kein Bodenkontakt ✓ Öse in den oberen Biegedraht einhängen ✓ keine am Boden herumliegende Drähte, kein Verwickeln mit Gräsern oder Rebschnitt ✓ sichere Pflege des Unterstockbereichs ✓ je 1 x Pivoxe[®] je Seite alle 6-8 Pfähle / Stichel ✓ jährliche Arbeitersparnis 3 Ah / ha ✓ Arbeitserleichterung: keine gerissenen, verdrehten oder in Maschinen verfangenen Drähte ✓ Länge insgesamt 43cm (40cm jeweils zwischen den inneren Ösen) ✓ Pivoxe[®] Durchmesser Ø 1,8mm |
| <p>PIVOXE[®] # 5 (50cm)</p> | <p>Heftdraht- Fangvorrichtung für bewegliche Drähte im Weinbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ einfache Aufhängung der beweglichen Drähte per Pivoxe[®] - Öse am Biegedraht ✓ Schweben der beweglichen Drähte über dem Erdboden - kein Bodenkontakt ✓ Öse in den oberen Biegedraht einhängen ✓ keine am Boden herumliegende Drähte, kein Verwickeln mit Gräsern oder Rebschnitt ✓ sichere Pflege des Unterstockbereichs ✓ je 1 x Pivoxe[®] je Seite alle 6-8 Pfähle / Stichel ✓ jährliche Arbeitersparnis 3 Ah / ha ✓ Arbeitserleichterung: keine gerissenen, verdrehten oder in Maschinen verfangenen Drähte ✓ Länge insgesamt 53cm (50cm jeweils zwischen den inneren Ösen) ✓ Pivoxe[®] Durchmesser Ø 1,8mm |
| <p>PIVOXE[®] # MAR (40cm)</p> | <p>Heftdraht- Fangvorrichtung für bewegliche Drähte im Weinbau</p> <ul style="list-style-type: none"> ✓ einfache Aufhängung der beweglichen Drähte per Pivoxe[®] - Öse am Biegedraht ✓ Schweben der beweglichen Drähte über dem Erdboden - kein Bodenkontakt ✓ erlaubt maschinelles Drahtausheben (Ausheben des beweglichen Drahtes) ✓ Öse in den oberen Biegedraht einhängen ✓ keine am Boden herumliegende Drähte, kein Verwickeln mit Gräsern oder Rebschnitt ✓ sichere Pflege des Unterstockbereichs ✓ je 1 x Pivoxe[®] je Seite alle 6-8 Pfähle / Stichel ✓ jährliche Arbeitersparnis 3 Ah / ha ✓ Arbeitserleichterung: keine gerissenen, verdrehten oder in Maschinen verfangenen Drähte ✓ Länge ins. 35cm bis zum Knie + 8cm in der Beuge (bzw. 33cm jew. zw. den inneren Ösen) ✓ Pivoxe[®] Durchmesser Ø 1,8mm |